

Stara



Starplan 3000

Plaina Hidráulica Niveladora Reversível

Visite nosso site:

www.stara.com.br





Nivelamento do solo;
 Construção de terraços;
 Baixo custo de manutenção;
 Construção de canais escoadouros;
 Construção e conservação de estradas.

Construção inicial, fechamento de barrocas e correção de ondulações na lavoura.



Recuperação de estradas vicinais.



Construção e eliminação de terraços.



Rodas guias são especiais para construção de terraços.



Nivelamento do solo em uma única operação.

FALE CONOSCO
 (54) 3332.2800



Stara

Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas
 Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil
 Fone/Fax: (0xx54) 3332-2800 - CEP: 99470-000
 e-mail: stara@stara.com.br

Especificações Técnicas

Discriminação	Medidas	Discriminação	Medidas
Comprimento total	4,1 m	Cilindro de levante	Ø2.1/2"
Largura externa do rodado	1,9 m	Cilindro da lâmina	Ø2"
Largura da lâmina	3,00 m	Pneus	6.50 x 16"
Altura c/lâmina erguida	1,75 m	Aros	16 x 5 - 5.F
Peso total c/pneus	750 kg	Navalhas	Reversíveis
Peso total c/roda de ferro	815 kg	Giro horizontal da lâmina	96°
Peso das rodas de ferro	105 kg	Giro vertical da lâmina	29°
Peso máximo adicional	350 kg	Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Potência máxima do trator	115 cv	Cor predominante	Verde

Stara



Starplan 5000

Plaina Hidráulica Niveladora Reversível

Visite nosso site:

www.stara.com.br





Nivelamento do solo;
Baixo custo de manutenção;
Construção de canais escoadouros;
Construção e desmanche de terraços;
Construção e conservação de estradas;
Ângulo de corte da Starplan é regulável através de comando hidráulico.

Desmanche e construção de terraços de base média ou larga conforme a necessidade do agricultor.



Roda guia como opcional evita o deslizamento lateral.



Reconstrução de estradas com a Starplan, preservando o leito original com o escoamento de água para ambos os lados.

KND 5000

Kit nivelador e desentaipador



Nivelamento à laser / Desmanche de taipas / Desmanche de cupins
Sistematização do arroz / Nivelamento bruto e acabamento final em apenas duas passadas.

Especificações Técnicas KND 5000

Comprimento	3,53 m
Comprimento KND + Starplan	8,52m
Largura da lâmina	2,12 m
Peso total	750 kg
Cor predominante	Verde
Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Aros	16x7 - 5F
Pneus	10.5 / 65 16"

Especificações Técnicas

DISCRIMINAÇÃO	MEDIDAS	DISCRIMINAÇÃO	MEDIDAS
Comprimento total	5,75 m	Cilindro de levante	Ø3.1/2"
Largura externa do rodado com pneus	2,53 m	Cilindro da lâmina	Ø3"
Largura externa rodado ferro	2,45 m	Pneus	900 x 16"
Largura da lâmina	4 m	Aros	16 x 7 - 5.F
Peso total com pneus	1460 kg	Navalhas	Reversíveis
Peso total com roda de ferro	1485 kg	Giro horizontal da lâmina	95°
Peso das rodas de ferro	105 kg	Giro vertical da lâmina	20°
Peso máximo adicional	800 kg	Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Potência máxima do trator	90 à 150 cv	Comando hidráulico do trator	Duplo / Triplo



Stara

Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas
Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil
Fone/Fax: (0xx54) 3332-2800 - CEP: 99470-000
e-mail: stara@stara.com.br

www.stara.com.br

FALE CONOSCO
(54) 3332.2800